

CB1 SPLIT

Ailenizi Düşünen Klima



7.0_{SEER}

Hızla serinleyin, Breezeless™ mutluluk içinde serinliği hissedin

Tek dokunuşla büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlayan iECO modu

Air Magic™ ile sağlıklı hava



Yüksek Yoğunluklu Filtre



56° Derecede Temizleme



Geniş Açılı Hava Akışı



21 db ULTRA SESSİZ ÇALIŞMA



Tasarruf için 3 Farklı Güç Seçeneği



Bekleme Modunda 1 W Tüketim



Rüzgarsız Serinlik



Süper Serin



Uzaktan Wi-Fi Kontrol



Beni Takip Et



UV ile Lambası ile Hava Temziliği



8 Saat Enerji Tasarrufu için eco modu



İyonizer Bakterileri ve tozu etkisiz hale getirme için üretilen



CBI	İÇ ÜNİTE		CBI-12HRFN8-I
	DIŞ ÜNİTE		CBI-12HFNX-O
Güç Beslemesi		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Elektrik Besleme Yeri			Diş Üniteden
Besleme Kablo Damarı		mm ²	3 x 2.5
Ara Kablo Damarı		mm ²	5 x 1.5
Maksimum Giriş Gücü		W	2200
Maksimum Akım		A	10.5
Devre Kesici Sigorta Değeri		A	25
Soğutma	Kapasite	Btu/h	12283(4700~14700)
	Soğutma Gücü Girişi	W	1114(120~1650)
	Soğutma Akımı	A	5.13(0.8~7.2)
Isıtma	Kapasite	Btu/h	12965(3700~15000)
	Isıtma Gücü Girişi	W	1024(110~1400)
	Isıtma Akımı	A	4.68(0.74~6.08)
Sezonsal Verimlilik Soğutma	Ptasarım	kW	3.6
	SEER	W/W	7.1
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A++
Isıtma (Ortalama)	Pdesignh	kW	2.6
	SCOP	W/W	4.2
	Energy Efficiency Class		A+
	Tbiv	°C	-7
Isıtma (Sıcak iklim)	Ptasarım	kW	2.5
	SCOP	W/W	5.5
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A+++
	Tbiv	°C	2
Tol		°C	-15
Nem Giderme		L/h	1,20
İç Ünite Fan Hızı	(Yüksek / Orta / Düşük)	r/min	1020/870/800
İç Ünite Hava Debisi	(Yüksek / Orta / Düşük)	m ³ /h	520/420/380
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi	(Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz)	dB(A)	37.5/35.5/21/20
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi	(Yüksek)	dB(A)	56,0
İç Ünite	Ölçüler (Genişlik*Derinlik*Yükseklik)	mm	812x199x299
	Paket ölçüleri (Genişlik*Derinlik*Yükseklik)	mm	870x277x385
	Net / Brüt Ağırlık	Kg	9.3/12.2
Diş Ünite Fan motoru Hızı		r/min	800/600
Diş Ünite Hava Deibisi		m ³ /h	1850
Diş Ünite Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	56,0
Diş Ünite Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	63,0
Diş Ünite	Ölçüler (Genişlik*Derinlik*Yükseklik)	mm	720x270x495
	Paket ölçüleri (Genişlik*Derinlik*Yükseklik)	mm	835x300x540
	Net / Brüt Ağırlık	Kg	22.9/24.6
	Konsol aralığı (önden- yandan)	mm	452/255
Soğutucu Akışkan	Tip		R32
	GWP (Küresel Isınma Katsayısı)		675
	Cihaz İçindeki Miktar	Kg	0.62
	Ek Şarj Miktarı (5 mt. den sonra)	m / gr	12
Tasarım Basıncı		MPa	4.3/1.7
Boru Bağlantıları	Sıvı / Gaz	mm(inch)	6.35 (1/4") / 9.52 (3/8")
	Maksimum Boru Uzunluğu	m	25
	Maksimum Yükseklik Farkı	m	10
Çalışma Sıcaklık Aralığı	İç Ünite (Soğutma / Isıtma)	°C	16~32/0~30
	Diş Ünite (Soğutma / Isıtma)	°C	-15~50/-20~24

1- Standart test sonuçlarına göre enerji tüketimidir. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanıldığı şartlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Soğutma modundaki yıllık enerji tüketimi, sezonluk eşdeğer çalışma saati 350 saat olarak hesaplanmıştır.

Isıtma modundaki yıllık enerji tüketimi sezonluk eşdeğer çalışma saati 1400 saat (ortalama iklim bölgesi için) alınarak hesaplanmıştır.

2- SEER ve SCOP, soğutma ısıtma çalışması için sezonsal enerji verimlilik değerleridir. EN14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmaktadır.