




SALON TİPİ

ŞIK MEKANLARA ŞIK VE TASARRUFLU ÇÖZÜMLER



Maks. 15M Rüzgar Patlaması

Güçlü DC motor ile 15M'ye kadar uzun hava akış mesafesi ve 2300m³/sa hava akış hacmi



3D Hava Akışı

Dikey ve yatay otomatik salınım ile odanın her yerinde geniş konfor



Gizli VLED Ekran

Bakması parlak ve okuması kolay



Dokunmatik Kontrol

Nazik dokunuşla sezgisel ve rahat kullanım



İÇ ÜNİTE MODEL KODU			MFYA400-24ARFN1-QRD0W	MFPA-41HRFN8-QRD0W	MFGD-48HRFN8-QRD0W(GA)	MFGA-55FN1RD0
DIŞ ÜNİTE MODEL KODU			MOX401UL-24AFN1-QRD0W	MOD30UL-41HFN8-QRD0W(GA)	MOE30U-48HFN8-QRD0W(GA)	MOU-55FN1-RD0
Güç Beslemesi (İç Ünite)			V,H,z,Ph 220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	380-415V- 50Hz, 3Ph
Güç Beslemesi (Dış Ünite)			V,H,z,Ph 220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	380-415V- 50Hz, 3Ph
Elektrik Besleme Yeri				Dış Üniteden	Dış Üniteden	Dış Üniteden
Enerji Besleme Kablosu			mm²	3 x 2.5	3 x 4	3 x 6
Ara Bağlantı Kablosu			mm²	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5
Maks. Giriş Gücü			W	4850	5000	6900
Maks. Akım			A	20	22.5	29.0
Devre Kesici Sigorta Değeri			A	25	50	50
Soğutma	Kapasite	Btu/h	24000 (2340~29100)	41000(10000~42000)	48000 (12000~52400)	55000(16500~63250)
	Soğutma Gücü Girişi	W	2340 (570~3600)	4400(680~4600)	4900 (900~5700)	5970(1493~7726)
	Soğutma Akımı	A	10.4 (2.5~16.0)	19.5(3.1~20.4)	22 (5.2~25)	10.2(2.6~13.2)
	Ptasarım	kW	7.0	12.1	14.1	15.5
	SEER	W/W	6.1	5.8	6.1	6.1
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A++	A+	A++	--
Isıtma	Kapasite	Btu/h	26000(9600~33400)	45000(11500~47000)	55000(14000~61000)	58000(17400~69600)+12000
	Isıtma Gücü Girişi	W	2000 (1450~3150)	3900(750~4400)	5100 (1000~5700)	4709 (1177~6094)
	Isıtma Akımı	A	8.9 (6.7~14.0)	17.0(3.4~19.5)	22.5 (5.2~25.0)	8.1 (2~10.5)
	P-tasarım	kW	6.1	8.4	11.0	12.2
	SCOP	W/W	4.0	4.2	4.0	4.0
	Energy Efficiency Class		A+	A+	A+	--
	Tbiv	°C	-10	-7	-7	-10
İç ünite	Fan Motoru Hız (Y/O/D)	r/min	1080/950/800	532/480/428	540/500/460	580/500/400
	Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük)	m3/h	990/760/640	1900/1750/1550	2413/2222/2027	2285/1927/1479
	Ses Basınç Seviyesi (Yüksek)	dB(A)	39.5/37.5/34.5	52/49/46/40	53/50/48	58/54/49
	Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)	dB(A)	59	65	67	67
	Ölçü Net (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	mm	405x405x1775	585x405x1830	1935x629x456	610x390x1925
	Ölçü Paketli(Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	mm	2000x510x490	2060x750x550	2055x750x575	2050x745x545
	Net/Brüt Ağırlık	kg	29.9/38.4	49.75/61.89	59.0/77.0	60.8/ 69.8
Drenaj Borusu			mm	25	25	25
Dış Ünite	Fan Motoru Hızı	r/min	830/730/550	950/850	830/650	850
	Hava Akış Hızı	m3/h	3500	5100	7500	7200
	Ses Basınç Seviyesi	dB(A)	58.5	64	63	62.5
	Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	68	73	73	74
	Ölçüler (Genişlik*Derinlik*Yükseklik)	mm	890x342x673	946x410x810	952x415x1333	952x410x1333
	Ölçüler Paketli (Genişlik*Derinlik*Yükseklik)	mm	995x398x740	1090x500x885	1095x495x1480	1095x500x1470
	Net / Brüt Ağırlık	Kg	44.7/47.9	66.87/71.51	91.5/105.4	112.8/126
	Konsol aralığı (önden- yandan)	mm	663 / 354	673 / 403	634 / 404	634 / 404
Soğutkan	Tipi		R410A	R32	R32	R410A
	GWP (Küresel ısınma potansiyeli)		2088	675	675	2088
	Yüklü Soğutkan Miktarı	Kg	1.95	2.3	2.9	4.3
	İlave Soğutkan Miktarı (5m.den sonra)	gr/m	15	24	24	30
Tasarım Basıncı			MPa	4.2/1.5	4.3/1.7	4.3/1.7
Bakır Boru	Sıvı Hattı / Gaz Hattı Çapı	mm/in ch	6.35 / 12.7 (1/4" / 1/2")	9.52 / 15.9 (3/8"/5/8")	9.52 / 15.9 (3/8"/5/8")	9.52 /15.9 (3/8"/5/8")
	Maksimum Borulama Uzunluğu	m	50	65	65	65
	Maksimum Yükseklik Farkı	m	25	30	30	30
Dış Ortam Sıcaklığı	Soğutma	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Isıtma	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

1- Standart test sonuçlarına göre enerji tüketimidir. Gerçek enerji tüketimi cihazın kullanıldığı şartlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. Soğutma modundaki yıllık enerji tüketimi, sezonluk eşdeğer çalışma saati 350 saat olarak hesaplanmıştır.

Isıtma modundaki yıllık enerji tüketimi sezonluk eşdeğer çalışma saati 1400 saat(orta lama iklim bölgeleri için) alınarak hesaplanmıştır.

2- SEER ve COP, soğutma ısıtma çalışması için sezonsal enerji verimlilik değerleridir. EN14825 ölçüm standartlarına göre hesaplanmaktadır.