



DC Inverter SALON TIPI

Split Klimalar



OLE-24FSDSM
(Dairesel)



OLE-48FSDCHM /
OLE-48FSDCHT



OLE-55 FSDCM



DC INVERTER SALON TİPİ SPLIT KLİMALAR

TEKNİK TABLO

MODEL			OLE-24FSDSM	OLE-48FSDCHM	OLE-48FSDCHT	OLE55FSDCM
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	24000(2340~29100)	45720 (11942~47768)	45720 (11942~47768)	55000(16500~63250)
	ISITMA	Btu/h	26000(9600~33400)	51180 (13648~52886)	51180 (13648~52886)	58000(17400~69600)+12000
GÜÇ TÜKETİMİ	SOĞUTMA	W	2340(570~3600)	5830 (1000~6500)	5400 (1000~6500)	5970(1493~7726)
	ISITMA	W	2000(1450~3150)	5450 (1000~6500)	5430 (1000~6500)	4709(1177~6094)+3520
AKIM	SOĞUTMA	A	10.4(2.5~16.0)	25.6/30	7.9/10	10.2(2.6~13.2)
	ISITMA	A	8.9(6.7~14.0)	24.1 / 30	8.0/10	8.1(2~10.5)+5
SEER		W/W	6,1 A++	5.6A +	5.66A +	6,1A +
SCOP		W/W	4,0 A+	3.93 A	3.95 A	4,0 A+
HAVA DEBİSİ		m³/h	990/760/640	1850/1500/1350	1850/1500/1350	2285/1927/1479
SES SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	39,5/37,5/34,5	52/49/46	52/49/46	58/54/49
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	58,5	58	58	62,5
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R410	R32	R32	R410
SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI		kg	1,95	2,3	2,3	4,3
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	405x405x1775	600x350x1850	600x350x1850	610x390x1925
	DIŞ ÜNİTE	mm	890x342x673	950x370x965	950x370x965	952x410x1333
AĞIRLIK	İÇ / DIŞ ÜNİTE	kg	29,9/44,7	50/84	50/85	60,8 / 112,8
POWER SOURCE		V/Ph/Hz	220-240V,50Hz,1FAZ	220-240V/50/60Hz /1 FAZ	380-415V/50/60Hz/3 FAZ	380-415V / 50Hz / 3 FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	BESLEME	Adet x mm	3x2.5mm Dış ünite	3x6mm² (dış üniteden)	5x4mm² (dış üniteden)	5 x 4 mm Dış Üniteden 5x2,5mm (İç Ünite)
	İLETİŞİM	Adet x mm	4x1.5mm	4x2.5 mm² 40 mt Az ise 4x4 mm² 55 mt Az ise 4x6 mm² 75 mt Az ise	4x2.5 mm² 40 mt Az ise 4x4 mm² 55 mt Az ise 4x6 mm² 75 mt Az ise	2 x 1,5 mm + Toprak
BAĞLANTI BORU ÇAPI (SIVI/GAZ HATTI)		inch	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
BORULAMA UZUNLUĞU		m	50	70	70	65
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	25	30	30	30
ŞARJSIZ UZUNLUK		m	5	10	10	5
İLAVE SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI R32		gr/m	15	45	45	30
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI DIŞ ÜNİTE SOĞ./SIC.		°C	-15~50/-15~24	-20~46/-20~24	-20~46/-20~24	-15~50/-15~24
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/saat	2,4	3, 8	3,38	5,5
KOMPRESÖR	TİP		ROTARY	TWIN ROTARY	TWIN ROTARY	ROTARY
	MARKA		GMCC	MITSUBISHI	MITSUBISHI	GMCC

NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvarında ölçülmüştür.
2. Nominal soğutma/ısıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.

SOĞUTMA	İÇ	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)	24°C (YT)
ISITMA	İÇ	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)	6°C (YT)