



DC Inverter Yüksek Basıncılı KANALLI TİP

Split Klimalar



DC
Inverter

A++
energy class

R32

Gold
FIN



DC INVERTER YÜKSEK BASINÇLI KANALLI TİP SPLIT KLİMALAR **TEKNİK TABLO**

MODEL			OLE-D-48HDCM	OLE-D-60HDCM
KAPASİTE	SOĞUTMA	Btu/h	48000 (12000~53000)	52000 (14000~59000)
	ISITMA	Btu/h	55000 (14000~62000)	62000 (15000~70000)
GÜÇ TÜKETİMİ	SOĞUTMA	W	4800 (880~6000)	5250 (1030~6650)
	ISITMA	W	4500 (950~5700)	5150 (950~6600)
AKIM	SOĞUTMA	A	8.4 (1.9~10.4)	9.6 (3.1~11.5)
	ISITMA	A	8.0 (2.0~9.8)	9.5 (2~11.5)
SEER		W/W	6.1 A++	6.1 A++
SCOP		W/W	4.0 A+	4.0 A+
HAVA DEBİSİ	İÇ ÜNİTE	m³/h	2400/2040/1680	2600/2210/1820
SES BASINÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	51.5/49/47	52.5/49/47
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	63.5	64
SES GÜÇ SEVİYESİ	İÇ ÜNİTE	dB(A)	66	66
	DIŞ ÜNİTE	dB(A)	74	75
SOĞUTUCU AKIŞKAN			R32	R32
SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI		kg	2.9	3.0
BOYUTLAR GxDxY	İÇ ÜNİTE	mm	1200x874x300	1200x874x300
	DIŞ ÜNİTE	mm	952x415x1333	952x415x1333
AĞIRLIK	İÇ/DIŞ ÜNİTE	kg	47.6/103.7	47.4/107.0
GÜÇ KAYNAĞI		V/Ph/Hz	380-415V/50Hz/3 FAZ	380-415V/50Hz/3 FAZ
KABLO ÖLÇÜLERİ	BESLEME	Adet x mm	5x4 mm Dış Üniteden	5x4 mm Dış Üniteden
	İLETİŞİM	Adet x mm	4x1.5 mm	4x1.5 mm
BAĞLANTI BORU ÇAPI	SIVI/GAZ HATTI	inch	3/8" / 5/8"	3/8" / 5/8"
BORULAMA UZUNLUĞU		m	75	75
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI		m	30	30
ŞARJSIZ UZUNLUK		m	5	5
İLAVE SOĞUTUCU AKIŞKAN MİKTARI R32		gr/m	24	24
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI DIŞ ÜNİTE SOĞ./ISIT.		°C	-15~-50/-15~24	-15~-50/-15~24
NEM ALMA KAPASİTESİ		lt/saat	4.6	5.6
DRENAJ SU BORUSU ÇAPI		Pa	25mm	25 mm
HARİCİ STATİK BASINÇ			0-160	0-160
KOMPRESÖR	TİP		ROTARY	ROTARY
	MARKA		GMCC	GMCC

SOĞUTMA	İÇ	27°C (KT)	19°C (YT)	DIŞ	35°C (KT)	24°C (YT)
ISITMA	İÇ	20°C (KT)	15°C (YT)	DIŞ	7°C (KT)	6°C (YT)

Model	Dış Ölçüler				Hava Çıkış Açıklığının Boyutu (Hava Çıkış Açıklığının Simetrisi)		Hava Giriş Açıklığının Boyutu (Hava Giriş Açıklığının Simetrisi)		Ayaklar Arası Ölçü	
48H/60H	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	1200	300	874	800	227	1044	280	1101	1240	697

Notlar:

- Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvarında ölçülmüştür.
- Nominal soğutma/ısıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.
- Ses seviye değerleri yankısız oda için geçerli olduğundan; gerçek ses seviyesi, oda yapısına vb. bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Statik harici basınç, elektrik kutusu içindeki konnektörlerdeki değişikliğe bağlı olarak değişkendir. Burada yazılan basınç değeri "Yüksek statik basınç-Standart" anlamı taşımaktadır.

